5IN1 INSTANT GASKET BLACK

De nieuwe 5in1 Instant gasket black wordt gebruikt als vloeibare pakkingmaker die extreme temperaturen aankan.

Since 1950

5in1 Re-Seal vloeibare pakking is bedoeld voor motoren met zuurstofsensors. Ideaal voor het maken van vervangende pakkingen voor kleppendeksel, transmissie, oliecarters, waterpompen, thermostaathuis, ashuis, uitlaatspruitstuk en vele andere toepassingen. Deze zwarte vloeibare pakking biedt een betrouwbare, duurzame afdichting die bestand is tegen extreme temperaturen, oliën en chemicaliën. Bestand tegen hoge temperatuur tot +260 °C 500 F (kortdurend). De vloeibare pakking is na 1 uur aanraakbaar en na 24 uur volledig uitgehard.

De nieuwe 5in1 zwarte vloeibare pakking weerstaat temperaturen tot +260 °C en vervangt de rode variant. Zo kunt u met één product werken en dubbele voorraden vermijden.

LET OP! Het product is niet geschikt voor het vervangen van koppakkingen of voor toepassingen die continue onderdompeling in benzine of diesel vereisen.

EIGENSCHAPPEN

- Biedt langdurige afdichting en voorkomt lekkages
- De afdichting blijft betrouwbaar en lekvrij, zelfs onder zware omstandigheden
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik in automotive, industrie en diverse andere toepassingen
- Bestand tegen transmissievloeistoffen, water, olie en antivries
- Vervangt kurk, vilt, papier en rubber pakkingen
- De nieuwe power can maakt het mogelijk de uitstromende kit te regelen om een professionele afwerking te krijgen
- De nieuwe 5in1 vloeibare pakking zwart kan tot extreme temperaturen en vervangt daarmee de 5in1 vloeibare pakking rood (687097) en de oude 5in1 vloeibare pakking zwart (art.nr. 687095)

TOEPASSINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Toestand	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Reuk/smaak	Karakteristiek
Vlampunt	Niet bekend

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Snij de tuit op gewenste dikte af. Draai de regelaar open om de klep te openen. hierdoor komt de hefboom maximaal omhoog. Plaats de tuit aan het begin van de te maken verbindingen. Druk op de hefboom en trek de tuit langs de verbinding/het oppervlak in een vloeiende beweging. De hoeveelheid uittredende kit kan worden geregeld door de regelaar terug te draaien.

Na gebruik de regelaar geheel terugdraaien, de hefboom daalt en de klep sluit. Plaats de afsluitdop, zodat de uitharding voor de kit in de tuit wordt vertraagd.

De vloeibare pakking is na 1 uur aanraakbaar en na 24 uur volledig uitgehard.

Moet de verbinding later weer worden gedemonteerd, smeer dan wat olie op één van de contactvlakken. Verbinding niet te strak aantrekken!

VERPAKKINGEN

Art. Nr. 687099 – 200ML

Postal Address
P.O. Box 441
2990 AK Barendrecht
The Netherlands

Visiting Address
Koolhovenstraat 10
3125 BT Schiedam
The Netherlands

Tel. +31 (0) 180-699 234
Fax. +31 (0) 180-699 235
E-mail info@maumo.nl
Internet www.5in1power.nl